



Kézvédelem

EOS VV906JA

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Vágott és varrt, ütésálló kesztyű többcélú munkákhoz, PVC-rücskökkel, amely kiváló tapadást biztosít olajos környezetben is



Előnyök



Fenntarthatóság

• Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan



Egyszerű használat

• Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható



Teljesítmény

• Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 X 4 4 B P



EN 407
X 1 X X X X



A2 6 5



ANSI ISEA 138
1. SZINT

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)

Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



Vágás



Megcsúszás



Kézvédelem

EOS VV906JA

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Vágott és varrt, ütésálló kesztyű többcélú munkákhoz, PVC-rücskökkel, amely kiváló tapadást biztosít olajos környezetben is

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] TÚZÁLLÓSÁG
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Ütődés
A tüskék anyaga	PVC tüskék
A mandzsetta jellemzője	Hátul elasztikus, nyitott mandzsetta
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Sárga
Méret	7, 8, 9, 10, 11, 12
A kiszerezés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV906JA08	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA09	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height