



Kézvédelem

VENICUTD12

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Taktilis D szintű vágásálló kesztyű extrém kézügyességgel, ideális száraz körülmények között.



Minősítések és szabványok



EN 388
3 X 4 3 D



A5
5 4

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás

Előnyök



Egyszerű használat

• Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Teljesítmény

• Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért



Kompatibilitás

• Érintőképernyőkkel kompatibilis



Gazdaságos

• Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Technológiák és címkék



Érintőképernyő

Alkalmazási terület

- Belső munkák / Mesterember
- Könnyűipar
- Autóipar
- Közművek
- Energiaipar



Kézvédelem

VENICUTD12

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Taktilis D szintű vágásálló kesztyű extrém kézügyességgel, ideális száraz körülmények között.

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter, Spandex, Rozsdamentes acélszál
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	18
További előnyök	Érintésérzékeny
Szín	Szürke
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 3 db-os zacskó

Több polizsák rendelésre: 4 zacskó 3 pár

120 párok /box



Safety gloves

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Level D tactile cut-resistant glove offering extreme dexterity, ideal for dry environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD12GRG309	Grey	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height