



Leesés elleni védelem

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez



## Előnyök



### Kényelem

- Dupla forgócsukló a felhasználó optimális követése érdekében



### Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



### Egyszerű használat

- A végeken fogantyúk, a kábel feltekerésének megkönnyítésére
- Fogantyú a könnyű szállításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



### Tartósság

- Ütésálló ABS-ház

## Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

## Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360  
RFU 11.062  
150 KG

EN1496  
A OSZTÁLY  
150 KG

UL  
AR 1983

## Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez

## Részletek - Szabványok

## Műszaki részletek

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Felszerelés típusa                              | Kábeltekercselő, csörlő funkció                        |
| A fő támasz összetétele                         | ABS, Rozsdamentes acél                                 |
| Max. hossz (m)                                  | 20                                                     |
| Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)               | 20                                                     |
| Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)            | 787.402                                                |
| Kábelátmérő (mm)                                | 5                                                      |
| Tartalmazott elemek                             | Energiaelnyelő                                         |
| Szín                                            | Fekete-Narancssárga                                    |
| Csatlakozó (felhasználói oldal)                 | Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás                       |
| További előnyök                                 | Esésjelző                                              |
| Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) | 20                                                     |
| Súly (kg) (kg)                                  | 13,9                                                   |
| Maximális terhelés egy személyre (kg)           | 150                                                    |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések          | Mentés és evakuálás, Vertikális elmozdulás zárt térben |
| Zárrendszer                                     | Tehetetlenségi zárrendszer                             |
| Use of self retracting                          | Vertical                                               |



Fall protection

# PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

### Logistics information

| Reference | Colour                 | Size        | Designation                       | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TR01820U  | Black-Orange<br>(C129) | 20 m (T227) | PROTECTOR<br>ELEVATOR<br>TR01820U | 3295249254704 | 13295249254701 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 14.7 kg | 47.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 21.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height