



Protección de las manos

VE510

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con protección en el antebrazo y buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



Protección de las manos

VE510

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con protección en el antebrazo y buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Neopreno
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	0,78
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja



Protección de las manos

VE510

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico con protección en el antebrazo y buen agarre para manipular objetos en cualquier tipo de aplicaciones

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE510NO08	Black (C133)	8/9 (T140)	VE510	3295249012045	13295249012042	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO09	Black (C133)	9/10 (T145)	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO10	Black (C133)	10/11 (T058)	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height