



Προστασία των χεριών

VE510

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που καλύπτει τον αντιβραχίονα και προσφέρει καλό κράτημα κατά τον χειρισμό αντικειμένων, κατάλληλο για κάθε είδους εργασία



Οφέλη



Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



Απόδοση

· Πολύ παχύ και μακρύ για ενισχυμένη προστασία του βραχίονα στο σύνολό του

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ A
AKLMNOPR



EN ISO 374-5

Προστατεύει από



Βιολογικά



Φθορα



Χημικά



Σωματίδια



Προστασία των χεριών

VE510

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που καλύπτει τον αντιβραχίονα και προσφέρει καλό κράτημα κατά τον χειρισμό αντικειμένων, κατάλληλο για κάθε είδους εργασία

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : ΜΕΘΑΝΟΛ
K
L
M
N
O
P
T

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο μη πουδραρισμένο γάντι χωρίς εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Δεν υποστηρίζεται
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Υλικό επίστρωσης	Νεοπρένιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Εσωτερικό φινίρισμα	Φλοκωτό
Πάχος (mm)	0,78
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
120 ζεύγη /box



Προστασία των χεριών

VE510

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Γάντι χημικής προστασίας που καλύπτει τον αντιβραχίονα και προσφέρει καλό κράτημα κατά τον χειρισμό αντικειμένων, κατάλληλο για κάθε είδους εργασία

Πίνακας διαπερατότητας

Χημικές ουσίες	Επιστολή	CAS #	Επίπεδο διαπερατότητας	Χρόνος διαπερατότητας (λεπτά)	Μέση υποβάθμιση
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE510NO08	Black (C133)	8/9 (T140)	VE510	3295249012045	13295249012042	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO09	Black (C133)	9/10 (T145)	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO10	Black (C133)	10/11 (T058)	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height