



Protezione della testa

ONYX2 BLANC

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso



Benefici



Comfort

- Baricentro bilanciato per prevenire e ridurre i disturbi muscolo-scheletrici in caso di utilizzo prolungato
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 6 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso



Facile da usare

- Manopola di regolazione per una facile installazione e rimozione
- Sistema Rotor® (brevettato): regolazione rapida e facile con o senza guanti



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette



D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie

Certificazioni e norme



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0



GS-ET-29
CLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389KN

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



Elettrico



Protezione della testa

ONYX2 BLANC

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo specifico
Elmetto protettivo specifico	Elmetto per arco elettrico
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	6 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Nessuna
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Visiera, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
Resistenza alle basse temperature	-20°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	775
Peso (lbs)	1.705
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Bianco
Materiale del sottogola	Polimero



ONYX2 BLANC

CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ONYX2BJ	Blanco	Ajustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja