



Protection des mains

VENICUTF08

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupe niveau F, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante



Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 2 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Technologies & labels

EONocut

EONocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance



Protection des mains

VENICUTF08

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Fibre de verre, PEHD, Fibre d'Acier
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
SPCB: 4 sachets de 3 paires
120 paires /carton



Safety gloves

VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG309	Grey (C079)	09 (T013)	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height