



Protezione delle mani

VENICUTF08

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, ideale per condizioni asciutte



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.



Economico

· Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 2 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Tecnologie e etichette

ECONocut

ECONocut

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione



Protezione delle mani

VENICUTF08

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, ideale per condizioni asciutte

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
F [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Fibra di vetro, HDPE, Fibra d'acciaio
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 3

Multipli di poliaccoppiati su ordinazione: 4 sacchetti da 3 paia
120 coppie /box



手部防护

202608

高强度切割环境作业

F级防割手套，适用于干燥环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTF08GRG309	灰色	09	202608	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高