



Ochrona rąk

CA615K

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Skórzane rękawice termiczne, które dzięki szwom z kevlaru zapewniają dłuższą żywotność w przemyśle ciężkim



Zalety



Sprawność

- Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia
- Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chroni przed



Ciepło



Ochrona rąk

CA615K

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Skórzane rękawice termiczne, które dzięki szwom z kevlaru zapewniają dłuższą żywotność w przemyśle ciężkim

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

RYZIKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice spawalnicze
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Grubość (mm)	1,2 -> 1,4
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ze skóry
Dodatkowa zaleta	Kevlarowe szwy
Kolor	Czerwony
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
60 pary /box



手部防护

205615

热焊工作

热防护皮革手套，在重工业中提供更高的耐用性

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
CA615K10	红色	10	205615	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高