



Handbescherming

EOS NOCUT VV910

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-impact handschoen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

• Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid



Makkelijk te gebruiken

• Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik
• Klittenbandsluiting zodat deze goed aan de pols blijft zitten



Hygiëne

• Siliconenvrij / DMF-vrij waardoor er geen sporen achterblijven op de componenten terwijl allergieën worden beperkt
• Wasbare handschoen, waardoor hergebruik mogelijk is
• Zonder DMF om het risico op allergieën te verminderen

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Technologieën en labels



DMF-vrij



Siliconenvrij

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Automotive

Beschermt tegen



Schok



Snijden



Schuren en slijtage



Perforatie



Handbescherming

EOS NOCUT VV910

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-impact handschoen met snijniveau D, ideaal voor algemeen werk in waterige of olieachtige omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
3 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
D [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997
P [P] STOOTBESCHERMING (OPTIONEEL)



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Schokbestendige handschoen
Type mechanische handschoen	Gebreid
Specifieke handschoentypes	Impact
Vezel	Aramide, HDPE
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	Nitril
Coating afwerking	Glad, Getextureerde greep, Dubbele coating
Aantal coatings	Dubbele coating
Jauge	13
Kenmerk manchet	Klittenband manchet
Bijkomend voordeel	Reach, Siliconenvrij, DMF-vrij, Wasbaar, Brocheerbaar, Zonder Azo-kleurstoffen, Kevlar stiksels
Kleur	Geel-Grijs-Zwart
Grootte	8, 9, 10, 11, 12
Soort verpakking	Topkaart

Verpakking

Verkoopenheid: Topkaart
60 paren /doos

Productverzorging



Wassen x1 - 60°C

· Vlak drogen



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height