



Protección de las manos

# VENICUTDX0

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos



### Beneficios

#### Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria minera

### Certificaciones y normas

**CE** CATEGORÍA II

 **EN 388**  
4 X 4 2 D

 **EN 407**  
X 2 X X X X

 **A4**  
X X

### Protección contra



Corte



Desgaste



Protección de las manos

# VENICUTDX0

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE  
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO  
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN  
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



#### EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS  
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO  
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO  
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE  
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO  
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante especial
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con palma de cuero
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes especiales	Tejido de punto con piel de palma
Fibra	HEATnocut, PEHD
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Talla	9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales

### Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales  
60 pares/caja








Safety gloves

# VENICUTDX0


## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height