



Ochrona rąk

VENICUTD03

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, z funkcją dotykową, łączą komfort i precyzję pracy, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym



Zalety



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
· Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Kompatybilność

· Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Technologie i etykiety




Dotykowe

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTD03

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, z funkcją dotykową, łączą komfort i precyzję pracy, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Włókno | DELTAnocut (mieszanka polietylenu, spandeksu, poliamidu i węgla) |
| Zakres powleczenia | Powłoka na stronie chwytnej |
| Materiał powłoki | Nitryl |
| Wykończenie powłoki | Teksturowana przyczepna |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 15 |
| Parametry mankietu | Mankiet długi |
| Długość mankietu (mm) | 100 |
| Dodatkowa zaleta | Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm) |
| Kolor | Szaro-czarny |
| Rozmiary | 7, 8, 9, 10 |
| Rodzaj opakowania | w indywidualnym opakowaniu |

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box








Safety gloves

VENICUTD03

LONG-LASTING CUT WORK

Tactile level D cut-resistant glove combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD03GR07 | Grey-Black | 07 | VENICUTD03 | 3295249196035 | 13295249196032 | 60 | 12 | 4.8 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |
| VECUTD03GR08 | Grey-Black | 08 | VENICUTD03 | 3295249196059 | 13295249196056 | 60 | 12 | 5.0 kg | 18.8 cm | 30.6 cm | 68.4 cm |
| VECUTD03GR09 | Grey-Black | 09 | VENICUTD03 | 3295249196066 | 13295249196063 | 60 | 12 | 5.5 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |
| VECUTD03GR10 | Grey-Black | 10 | VENICUTD03 | 3295249196073 | 13295249196070 | 60 | 12 | 5.6 kg | 30.0 cm | 68.0 cm | 19.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height