



Proteção das mãos

TERK500 XTREM HEAT

TRABALHOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Luva térmica reforçada, anticorte de nível E, ideal em condições de calor extremo



Benefícios



Rendimento

· Resistência ao calor de contacto (500 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Indústria farmacêutica / laboratórios
- Automóvel

Certificações e normas



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Protege contra



Calor



Corte



enjoy safety.

Editar 10/10/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

TERK500 XTREM HEAT

TRABALHOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Luva térmica reforçada, anticorte de nível E, ideal em condições de calor extremo

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
5 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
4 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
E [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] REAÇÃO AO FOGO
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma têxtil/dorso têxtil
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas específicas	Soldagem
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Punho característico	Manga de segurança
Comprimento do punho (mm)	160
Cor	Amarelo
Tamanho	Único
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
36 pares /caixa



Safety gloves

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant reinforced thermal glove, ideal for extreme heat environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK500	Yellow	One size	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height