



Handschutz

KPG10

HEISSE THERMISCHE ARBEITEN

Beidseitig tragbarer Thermohandschuh, schnittfest, Schnittschutzstufe D, kombiniert Hitzebeständigkeit und Feingefühl, ideal für heiße Umgebungen



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

· Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren



Performance

· Beständigkeit gegen Kontakthitze (250 °C für 15 Sekunden) dank der Hochleistungsfaser HEATnocut



Kompatibilität

· Beidhändiger Handschuh

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Zeitarbeit

Zertifikationen und normen



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Schützt gegen



Hitzebest



Schnitt



Handschutz

KPG10

HEISSE THERMISCHE ARBEITEN

Beidseitig tragbarer Thermohandschuh, schnittfest, Schnittschutzstufe D, kombiniert Hitzebeständigkeit und Feingefühl, ideal für heiße Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
X [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

THERMISCHE RISIKEN (X = NICHT GETESTET)
4 [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Unbeschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Aramid, Baumwolle
Gauge	7
Zusätzlicher Vorteil	Para-Aramid-Nähte
Farbe	Gelb
Größe	9
Art der Verpackung	Beutel mit 6 Stück

Verpackung

Verkaufseinheit: Beutel mit 6 Stück
36 Paare /box








Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height