



Hoofdbescherming

HELIUM 2 CLEAR

BRILLEN MET VEREN

Ultralichtgewicht, heldere veiligheidsbril met flexibele pootjes



Voordelen



Comfort

- Extra zachte neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamstypes
- Extra platte tempels voor optimaal comfort en verminderde druk op de schedel
- Flexibele veren voor optimaal comfort en verminderde druk
- Ultralichte bril voor een betere acceptatie bij langdurig gebruik



Prestaties

- Hoge optische prestaties om visuele vermoeidheid te verminderen
- Omhullende lens uit één stuk, biedt panoramisch zicht en uitstekende zijdelingse bescherming

Toepassing

- Landbouw
- Afwerking / ambachtswerk
- Productie / Verwerking
- Lichte industrie
- Transport
- Opslag

Certificeringen en normen



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

HELIUM 2 CLEAR

BRILLEN MET VEREN

Ultralichtgewicht, heldere veiligheidsbril met flexibele pootjes

Normen - Details

Technische details

Gebruik	Binnenzijde
Type bril	Bril
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (klassiek), Krasbestendig (klassiek), Antistatisch
Oog basis	9.5
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Doorzichtig
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	1.2
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	Polycarbonaat
Materiaal montuur	Polycarbonaat
Montuur	Tempels
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Mechanische weerstand (2e frame)	F, T
Voordeel van de tempels	Extra dun, Extra plat, Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt
Tempels comfort	Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt
Gewicht (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear (C080)	- (**)	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height