



ONYX2 BLANC

ELMETTI DA CANTIERE

Protezione della testa

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso



Benefici



Comfort

- Baricentro bilanciato per prevenire e ridurre i disturbi muscolo-scheletrici in caso di utilizzo prolungato
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 6 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso



Facile da usare

- Manopola di regolazione per una facile installazione e rimozione
- Sistema Rotor® (brevettato): regolazione rapida e facile con o senza guanti



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette



D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie

Certificazioni e norme



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0



GS-ET-29
CLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389KN

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



Elettrico



ONYX2 BLANC

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo specifico
Elmetto protettivo specifico	Elmetto per arco elettrico
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	6 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Nessuna
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Visiera, Sottogola, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
Resistenza alle basse temperature	-20°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	775
Peso (lbs)	1.705
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Bianco
Materiale del sottogola	Polimero








Head protection

ONYX2 BLANC


SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2BJ	White	Adjustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height