



Proteção anti-quedas

AN245200PRR

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com dupla absorção de energia dielétrica em correia elástica, que permite proteger contra o risco elétrico



Benefícios



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
- Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas



Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN355
140 KG

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 31/07/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

AN245200PRR

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com dupla absorção de energia dielétrica em correia elástica, que permite proteger contra o risco elétrico

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Poliéster, Aço com sobremoldagem plástica
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Preto-Vermelho
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno de material isolante, abertura de 20 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos grandes em material isolante, Gancho em material isolante, abertura de 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,9
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616
Ensaio dielétrico opcional	30 Kv



Fall protection

AN245200PRR

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double lanyard with dielectric energy absorber made of elastic webbing, allowing protection against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200PRR	Black-Red (C131)	1.40 → 2 m (T216)	AN245200PRR	3295249202316	13295249202313	5	1	10.994 kg	29.4 cm	45.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height