



坠落防护

AN245200PRR

能量吸收带

双大钩弹力绝缘减震绳，由弹性织带制成，可防电气风险



具体优势



舒适性

- 弹性松紧系带，方便移动和安全



卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下
- 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



易用性

- 人体工程学设计，方便用户移动
- 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN355
140 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 12/08/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

AN245200PRR

能量吸收带

双大钩弹力绝缘减震绳，由弹性织带制成，可防电气风险

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维, 钢与塑料模压
长度 (m)	2
带有连接器	是
颜色	黑色-红色
连接器 (用户方)	绝缘材料制成的小挂钩，开口 20 毫米
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	1个绝缘材质制成的大钩, 钩子由绝缘材料制成，开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,9
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米），短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度 (ft)	6.5616
介质可选测试	30 Kv



Fall protection

AN245200PRR

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double lanyard with dielectric energy absorber made of elastic webbing, allowing protection against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200PRR	Black-Red (C131)	1.40 → 2 m (T216)	AN245200PRR	3295249202316	13295249202313	5	1	10.994 kg	29.4 cm	45.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height