



Protezione anticaduta

HAR44EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante con cintura di posizionamento per i rischi elettrici



Benefici



Comfort

· La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN361
140 KG

EN358

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR44EL

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura isolante con cintura di posizionamento per i rischi elettrici

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta dielettrico con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Plastica, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero-Grigio
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie manuali	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
elemento di comfort	Schienale, Cintura (schienale)
Sternale	1
Dorsale	1
Utilizzo	Rotazione di 180°
Cintura (anteriore)	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio



HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HAR44ELGT	Negro-Gris	S/M/L	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja