



HAR44EL

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Szelki izolacyjne z pasem pozycjonującym dla ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Komfort

• Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

• System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN361
140 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



HAR44EL

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Szelki izolacyjne z pasem pozycjonującym dla ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem dielektryczne, z podparciem
Skład głównego wkładu	Stal, Tworzywo sztuczne, Poliester
Zapięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Sprzączki	Klamra ręczna
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarno-szary
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2
Liczba sprzączek ręcznych	3
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Użytkowanie	Obrót 180°
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą

	z możliwością wielokrotnego przepinania
Opcjonalny test dielektryczny	20 Kv



Fall protection

HAR44EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness with positioning belt against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR44ELGT	Black-Grey (C126)	S/M/L (T209)	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height