



HAR44EL

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



EN361
140 KG

EN358

Protección contra



Caídas



HAR44EL

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés petrolero
Composición del soporte principal	Acero, Plástico, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Gris
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Talla	S/M/L, XL/XXL
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	3
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 180°
Cinturón	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con



Fall protection

HAR44EL

FALL ARRESTER HARNESSES

Insulating harness with positioning belt against electrical risks

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR44ELGT	Black-Grey (C126)	S/M/L (T209)	HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height