



Protection antichute

MINIBLOC AN102

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, léger et compact pour des petits déplacements



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Énergies
- Stockage

Certifications et normes



EN360
RFU 11.062
150 KG



Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.

Edité 08/10/2026
www.deltaplus.eu



Protection antichute

MINIBLOC AN102

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, léger et compact pour des petits déplacements

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	Plastique, Polyester
Longueur max. (m)	2,5
Largeur de la sangle (mm)	46
Longueur de l'ARA (m)	2,5
Longueur de l'ARA (inch)	98.4253
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Mousqueton à vis, acier, ouverture 18 mm
Poids (kg)	1,1
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)
Utilisation de l'enrouleur	Verticale



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height