



Protezione anticaduta

IPN LV130

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Dispositivo di ancoraggio temporaneo per strutture IPN, dotato di ruote che permettono all'ancoraggio di scorrere



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 795
TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

IPN LV130

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Dispositivo di ancoraggio temporaneo per strutture IPN, dotato di ruote che permettono all'ancoraggio di scorrere

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio temporaneo con rotelle
Composizione del supporto principale	Alluminio, Acciaio, Acciaio inox, Poliestere
Chiusura	Chiusura a fibbia regolabile
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	4,251
Utilizzo	Per travi di larghezza compresa tra 76 e 255 mm
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Grande spostamento orizzontale su piano verticale



Valbescherming

IPN LV130

ANKERPUNTEN

Tijdelijk verankeringsapparaat voor IPN-structuur uitgerust met wielen waarmee de verankering van een afstand kan schuiven

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
LV130	Staal	Aanpasbaar	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte