



Защита от падения

L0030200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 2-метровом ремне для максимальной универсальности



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN354

EN 795
ТИП B

Защищает от



Падение



Защита от падения

LO030200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 2-метровом ремне для максимальной универсальности

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Стропа и точка анкерного крепления, с трубчатым ремнем
Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Длина (m)	2
Width (inch)	0.9825
Ширина (mm)	25
Цвет	Чёрный/оранжевый
Окончание	2 пришивные петли
Вес, кг (kg)	0,218
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	6.5616



LO030200

LANYARDS

Fall protection

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange (C129)	2 m (T224)	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height