



Proteção anti-quedas

LO030200

CABOS

Correia e ponto de fixação em correia de 2 metro, permitindo a máxima versatilidade



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN354

EN 795
TIPO B

Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

LO030200

CABOS

Correia e ponto de fixação em correia de 2 metro, permitindo a máxima versatilidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem em correia tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento (m)	2
Width (inch)	0.9825
Largura (mm)	25
Cor	Preto-Laranja
Acabamento	2 argolas costuradas
Peso (Kg) (kg)	0,218
Situações de prevenção de quedas	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616



LO030200

LANYARDS

Fall protection

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange (C129)	2 m (T224)	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height