



TRA22BAG

OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Petrochémia

Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

EN 795

TS16415
3

Ochrana pred rizikami



Pád



TRA22BAG

OCHRANA PRI PRÁCI VO VÝŠKACH A ZÁCHRANA, ÚZKY PRIESTOR

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Teleskopická trojnožka
Kotviace zariadenie	Trojnožka
Materiálové zloženie	Hliník
Maximálna dĺžka (m)	1,97
Minimálna dĺžka (m)	1,25
Dĺžka (m)	2
Farba	Strieborná
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	17,4
Rázvor na zemi (m)	1,89
Nie je súčasťou balenia	Schodík TRA103
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Vertikálny pohyb v uzavretom priestore
Dĺžka (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured (C205)	Adjustable (T149)	TRA22BAG	3295249199272	13295249199279	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height