



Proteção anti-quedas

EX220

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Cinto de manutenção com maior conforto para trabalhos em altura de longa duração



Benefícios únicos



Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



Facilidade de utilização

· O design ergonômico facilita os movimentos do utilizador
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

Certificações e normas



CATEGORIA III

EN358
150 KG

Proteção contra riscos



Queda



EX220

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Cinto de manutenção com maior conforto para trabalhos em altura de longa duração

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cinto de manutenção
Composição do suporte principal	Aço galvanizado, Aço, Poliéster
Regulação	Fivela de regulação
Bloqueio	Sistema manual
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Pontos de fixação de retenção no trabalho	Cinto (frente)
Cor	Preto-Laranja
Elementos de conforto	Forro do costas em esponja termoformada
Tamanho	S, M, G, G, GG
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,712
Número de pontos de ancoragem anti-queda	2
Elemento de conforto	Costas, Cinto (encosto)
Utilização	Rotação de 180°
Cinto (frente)	1
Situações de prevenção de quedas	Posicionamento no posto de trabalho, Resgate








Fall protection

EX220

FALL ARRESTER HARNESES

Wide positioning belt for increased comfort when working at a height for long periods

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX220GT	Black-Orange	S/M/L	EX220	3295249183097	13295249183094	5	1	4.82 kg	23.0 cm	80.0 cm	15.0 cm
EX220XX	Black-Orange	XL/XXL	EX220	3295249183103	13295249183100	5	1	5.3 kg	25.2 cm	72.6 cm	18.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height