



# AN211200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



## Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Energie
- Skladování

## Certifikace a normy

**CE** KATEGORIE III

EN355  
100 KG

## Chrání před riziky



Pád



# AN211200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ zařízení	Kroucená lanové šňůrka
Materiálové složení	Ocel, Polyamid, Polyester
Délka (m)	2
Barva	Bílá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616








# AN211200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height