



AN211200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355
100 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



AN211200CDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino in corda ritorta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616








AN211200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height