



AN211200CDD

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Энергетика
- Хранение

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN355
100 KG

Защищает от



Падение



AN211200CDD

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Шнурок из витой веревки
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид, Полиэстер
Длина (m)	2
Цвет	Белый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
соединитель-конструкция-сторона	2 крючка с автоматическим замком, сталь, отверстие 55 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
Длина (ft)	6.5616








AN211200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height