



# AN211200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości



## Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Energetyka
- Składowanie

## Certyfikaty i normy

**CE** KATEGORIA III

EN355  
100 KG

## Chroni przed



Upadek



# AN211200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz ze skręconej liny
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	6.5616








# AN211200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height