



AN211200CDD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Energija
- Skladištenje



Certifikati i standardi



EN355
100 KG

Štiti od



Pad



AN211200CDD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Upletena vrpca od užeta
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliamid, Poliester
Duljina (m)	2
Boja	Bijela
Spona (na strani korisnika)	Navojni karabiner, čelični, s otvorom od 18 mm
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja
Duljina (ft)	6.5616








AN211200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height