



# AN211200CDD

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Enerjiler
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar

**CE** KATEGORİ III

**EN355**  
100 KG

### Karşı korur



Düşme



# AN211200CDD

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Bükülmüş halat kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Poliamid, Polyester
Uzunluk (m)	2
Renk	Beyaz
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Konektör (yapı tarafı)	2 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	6.5616








# AN211200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height