



AN211200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN355
100 KG

Προστατεύει από



Πτώση



AN211200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Στριφτό κορδόνι από σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Χρώμα	Άσπρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό караμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	6.5616








AN211200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN211200CDD	White	2 m	AN211200CDD	3295249183240	13295249183247	5	1	9.9 kg	28.0 cm	44.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height